

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 1 di 8

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Articoli solidi, rivestiti e impregnati nei liquidi e nelle schiume antincendio/Coated and impregnated solid articles liquids and fire fighting foams

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorooctanosolfonico (PFOS) estraibile/Extractable Perfluoro octanesulphonate (PFOS), N-etil-perfluorooctansulfonamide (N-Et-FOSA)/N-ethyl-perfluorooctanesulphonamide (N-Et-FOSA), N-metil-perfluorooctansulfonamide (N-Me-FOSA)/N-Methyl-perfluorooctane sulphonamide (N-Me-FOSA), Perfluoro ottan sulfonamide (PFOSA)/Perfluorooctanesulphonamide (PFOSA) (0,125- 12,5ug/m ²)	UNI CEN/TS 15968:2010	LC-MS	

Capi confezionati/Garments, Prodotti tessili/Textiles

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Infiammabilità/Flammability (tempo di combustione 3-11s)	16 e-CFR 1610 rev 2024 - escluso/except paragrafo 1610.4 a punto 2, 1610.4 b punto 2, 1610.4 c punto 2, 1610.5 b punto 4-10, 1610.6 a step 1 i-ii-iii-vi-vi, 1610.6 a 3, 1610.6 b step 2 e 1610.7 b 2 step 2, 3 step 1 e 2	Prove al fuoco	

Fibre tessili/Textile fibre

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Analisi quantitativa di acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre con: lana, peli di animali, seta, cotone, cupro, modal, viscosa, poliammide o nylon, poliestere, polipropilene, elastomultiestere, elastolefina, melammina, polipropilene/poliammide a due componenti e poliacrilato/Quantitative analysis of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres with: wool, animal hair, silk, cotton, cupro, modal, viscose, polyamide or nylon, polyester, polypropylene, elastomultiester, elastofin, melamine, polypropylene/two component polyamide and polyacrylate (30-80%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 8 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012 + Reg UE 122/2018 20/10/2017 GU UE L22 26/01/2018 All	Gravimetria	
Analisi quantitativa di determinate fibre cellulosiche con: poliestere, polipropilene, elastomultiestere, elastolefina, polipropilene/poliammide a due componenti /Quantitative analysis of cotton, flax, true hemp, ramie, cupro, modal, viscose with: polyester, elastomultiester and elastolefin, polypropylene/two component polyamide (20-65%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 7 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012	Gravimetria	
Analisi quantitativa di lana, peli di animali, seta, fibra proteica con: cotone, cupro, viscosa, fibra acrilica, clorofibre, poliammide o nylon, poliestere, polipropilene, elastan, fibra di vetro, elastomultiestere, elastolefina, melammina, polipropilene/poliammide a due componenti/Quantitative analysis of wool, animal hair, silk, protein with: cotton, cupro, viscose, acrylic, chlorofibres, polyamide or nylon, polyester, polypropylene, elastanes, glass fibre, elastomultiester, elastolefin, melamine, polypropylene/two component polyamide (10-95%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 2 + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012	Gravimetria	
Analisi quantitativa di poliammidica o nylon con: lana, pelo di animali, cotone, cupro, modal, viscosa, acrilica, clorofibra, poliestere, polipropilene, vetro tessile, elastomultiestere, elastolefine e melamina/Quantitative analysis of polyamide or nylon with: wool, animal hair, cotton, cupro, modal, viscose, acrylic, chlorofibre, polyester, polypropylene, glass fibre, elastomultiester, elastolefin and melamine (5-95%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II Met n° 4	Gravimetria	
Analisi quantitativa mischie ternarie di fibre/Quantitative analysis of ternary fibre mixtures (Numero mischia 2: nylon 10-40%, lana 30-50%, viscosa: 20-40% Numero mischia 20: lana 10-20%, acrilico 25-85%, cotone/viscosa 5-65%)	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III	Gravimetria	

Filati/Yarns

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Torsione dei filati/Twist in yarns (300-850giri/m)	UNI 9069:1988	—	
Torsione dei filati/Twist in yarns (60-600giri/m)	BS EN ISO 2061:2015, DIN EN ISO 2061:2015, EN ISO 2061:2015, ISO 2061:2015, UNI EN ISO 2061:2015 - escluso/except paragrafo 8.1.1, 10.5 e 13.4	Metodo di conteggio diretto	

Filo da confezioni/Yarn from packages

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
--	-----------------	------------------	-----

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO		UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
		Revisione: 29	Data: 30/09/2026
		Sede A	pag. 2 di 8
Forza di rottura e allungamento alla rottura dei fili singoli/Single-end breaking force and elongation at break (350-5500cN e 6-25%)		BS EN ISO 2062:2009, DIN EN ISO 2062:2010, UNI EN ISO 2062:2010 - escluso/except paragrafo 8.2, 8.3 e 8.5	Dinamometria
Massa per unità di lunghezza/Mass per unit length (linear density) (20-100tex)		UNI EN ISO 2060:1997 - escluso/except paragrafo 4.2, 5.2, 11.3.2, 11.3.3 e 11.4	Metodo della matassina
Indumenti di protezione/Protective clothing			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>
Propagazione limitata della fiamma/Limited flame spread (dimensione foro più grande 30-210mm)		BS EN ISO 15025:2016, DIN EN ISO 15025:2017, NF EN ISO 15025:2017, UNI EN ISO 15025:2017 - escluso/except par 9.1.3, 9.2.2 e appendice C	Prove al fuoco
Materiali d'arredamento/Furnishing materials - solo/only tessuto tal quale			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>
Reazione al fuoco per azione di una piccola fiamma/Reaction to fire by applying a small flame (1,5-35,0s post combustione- solo su campione tal quale)		UNI 8456:2010	Prove al fuoco
Materiali interni di veicoli/Vehicle interior materials			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>
Comportamento al fuoco/Burning behaviour (50-200mm/min)		UNI ISO 3795:1992	Prove al fuoco
Mobili imbottiti per uso navale/Marine upholstered furniture			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>
Accendibilità da parte di materiali prodotti da fumatori/Ignitability by smokers' materials (sorgente sigaretta (per combustione progressiva estensione del danno in larghezza 10-25mm), sorgente fiamma (per combustione con fiamma 3-120s))		IMO FTP Code 2010 - Resolution MSC 307(88) – Annex 1 – Part 8 - solo/only appendix 1 e 2	Prove al fuoco
Mobili imbottiti: sedute/Upholstered furniture: seating			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>
Accendibilità da parte di materiali prodotti da fumatori/Ignitability by smokers' materials (sorgente 0 (per combustione progressiva estensione del danno in larghezza 10-25mm), sorgente 1 (per combustione con fiamma 3-120s).)		Regulation UK S.I. No. 1324:1988/Amd 2358:1989/Amd 207:1993/Amd 2205:2010 + BS 5651:1978 + BS 5852-1:1979	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione con fiamma equivalente a quella di un fiammifero/Ignitability by ignition source with flame equivalent to that of a match (per combustione con fiamma 1-120s)		BS EN 1021-2:2014, DIN EN 102-2:2014, EN 1021-2:2014, NF EN 1021-2:2014, UNI EN 1021-2:2014	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione con fiamma/Ignitability by flaming sources, Accendibilità da parte di sorgenti di accensione senza fiamma/Ignitability by smouldering ignition sources (sorgente 0 (per combustione progressiva estensione del danno in larghezza 10-30mm), sorgente 1 (per combustione con fiamma 1-120s), sorgente 5 (per combustione con fiamma 75-300s))		BS 5852:2006 - escluso/except paragrafo 4.1.2, 4.2.1 punto d e f, 4.2.2 e sez. 12	Prove al fuoco
Accendibilità da parte di sorgenti di accensione sigaretta/Ignitability by ignition source smouldering cigarette (per combustione progressiva estensione del danno in larghezza 10-30mm)		BS EN 1021-1:2014, DIN EN 1021-1:2014, EN 1021-1:2014, NF EN 1021-1:2014, UNI EN 1021-1:2014	Prove al fuoco
Mobili imbottiti/Upholstered furniture			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>
Accendibilità/Ignitability (estensione del danno da bruciatura 15-100mm)		NFPA 260:2024 - escluso/except cap 4.2, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7	Prove al fuoco
Infiammabilità/Flammability (distanza 0.5-3,0inch per tessuto di rivestimento e interliner, 0,5-2,0 inch per imbottitura)		16 CFR 1640 2021 + California Technical Bulletin 117:2013 + ASTM E1353-08 - solo/only sez 1-2-3 con annex A, B e C TB117 e sez. 10-11-16.1-16.2-17.1-17.3-17.4-17.5-17.6-17.7-17.8-17.9-21.3-21.4-21.5-21.6-21.7-21.8-21.9 ASTM1353-08	Prove al fuoco
Mobili imbottiti/Upholstered furniture - solo/only componente di rivestimento			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>		<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 3 di 8

Reazione al fuoco per azione di una piccola fiamma/Reaction to fire by applying a small flame (tempo di combustione dopo rimozione della fiamma 1-120s)

UNI 9176:2010 + UNI 9175:2010 - escluso/except paragrafo 5.1.2, 5.2.2, 5.2.3.2, 5.3.2.3 e 7.3

Prove al fuoco

Prodotti tessili/Textiles

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
1-3-5-triclorobenzene/1-3-5-trichlorobenzene, 1-4-diclorobenzene/1-4-dichlorobenzene, 4-clorotoluene/4-Chlorotoluene, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), Pentaclorobenzene/Pentachlorobenzene, Pentaclorotoluene/Pentachlorotoluene (0,3-10mg/kg)	DIN EN 17137:2025, EN 17137:2024, UNI EN 17137:2025	GC-MS	
2-3-4-5-tetraclorofenolo/2-3-4-5-tetrachlorophenol, 2-3-4-6-tetraclorofenolo/2-3-4-6-tetrachlorophenol, 2-3-5-6-tetraclorofenolo/2-3-5-6-tetrachlorophenol, e relativi sali ed esteri/and their salts and esters, Pentaclorofenolo/Pentachlorophenol (0,05-5,00mg/kg)	UNI 11057:2003	GC-MS	
Ammine aromatiche/Aromatic amines : 2-2-dicloro-4-4-metilene-dianilina/2-2-dichloro-4-4-methyl-dianiline, 2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-4-xilidina (2-4-dimetilanilina)/2-4-xylydine (2-4-dimethylaniline), 2-6-xilidina (2-6-dimetilanilina)/2-6-xylydine (2-6-dimethylaniline), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetil-4-4-diamminodifenilmetano/3-3-dimethyl-4-4-diaminodiphenylmethane, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-metilenedianilina/4-4-methylenedianiline, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metil-m-fenilenediammina/4-methyl-m-phenylenediamine, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisole), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Anilina/Aniline, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metil-anilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metil-anilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline), p-fenilendiammina/p-phenylenediamine (0-50mg/kg)	GB/T 17592:2024	HPLC-MS	
Ammine aromatiche/Aromatic amines : 2-4-5-trimetilanilina/2-4-5-trimethylaniline, 2-4-diamminotoluene (DMT)/2-4-diaminotoluene (DMT), 2-naftilammina/2-naphthylamine, 3-3-diclorobenzidina/3-3-dichlorobenzidine, 3-3-dimetilbenzidina/3-3-dimethylbenzidine, 3-3-dimetossibenidina/3-3-dimethoxybenzidine, 4-4-diamminodifenilmetano (MDA)/4-4-diaminodiphenylmethane (MDA), 4-4-metilenebis(2-cloroanilina)/4-4-methylenebis(2-chloroaniline), 4-4-metilenedi-o-toluidina/4-4-methylenedi-o-toluidine, 4-4-ossidianilina/4-4-oxydianiline, 4-4-tiodianilina/4-4-thiodianiline, 4-amminoazobenzene/4-aminoazobenzene, 4-amminobifenile/4-aminobiphenyl, 4-cloro-o-toluidina/4-chloro-o-toluidine, 4-cloroanilina/4-chloroaniline, 4-metossi-m-fenilenediammina (2-4-diamminoanisolo)/4-methoxy-m-phenylenediamine (2-4-diaminoanisole), 5-nitro-o-toluidina/5-nitro-o-toluidine, Benzidina/Benzidine, O-amminoazo-toluene/O-aminoazo-toluene, o-anisidina (2-metossi-anilina)/o-anisidine (2-methoxy-aniline), o-toluidina (2-metil-anilina)/o-toluidine (2-methylaniline), p-cresidina (2-metossi-5-metil-anilina)/p-cresidine (2-methoxy-5-methylaniline) (0-50mg/kg)	BS EN ISO 14362-1:2017, EN ISO 14362-1:2017, ISO 14362-1:2017, UNI EN 14362-1:2012, UNI EN ISO 14362-1:2017	HPLC-MS	
Ammine aromatiche/Aromatic amines : 4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti/4-aminoazobenzene from azocolorants (5-100mg/kg)	BS EN ISO 14362-3:2017, DIN EN ISO 14362-3:2017, ISO 14362-3:2017, NF EN ISO 14362-3:2017, UNI EN ISO 14362-3:2017	HPLC-MS	
Arancio disperso 37/76/59/Disperse Orange 37/76/59, Blu disperso 106/Disperse Blue 106, Giallo disperso 3/Disperse Yellow 3, Rosso disperso 1/Disperse Red 1 (5-75mg/kg)	DIN 54231:2022	LC-MS	

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 4 di 8
Benzil butilftalato (BBP)/Benzyl butylphthalate (BBP), Di-2-etilesilftalato (DEHP)/Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP), Di-butilftalato (DBP)/Di-butylphthalate (DBP), Di-n-ottilftalato (DNOP)/Di-n-octylphthalate (DNOP) (100-5000mg/kg)	BS EN ISO 14389:2022, DIN EN ISO 14389:2021, ISO 14389:2022, NF EN ISO 14389:2022, UNI EN ISO 14389:2023	GC-MS
Calcolo delle differenze di colore/Calculation of colour differences	BS EN ISO 105-J03:2009, DIN EN ISO 105-J03:2010, ISO 105-J03:2009, NF EN ISO 105-J03:2009, UNI EN ISO 105-J03:2009	Spettrofotometria UV-VIS
Coloranti dispersi/Disperse dyestuffs : Arancio disperso 11/Disperse Orange 11, Giallo disperso 3/Disperse Yellow 3 (1,0-10,0mg/kg)	ISO 16373-3:2014	LC-MS
Composizione fibrosa: analisi qualitativa/Fiber Analysis: Qualitative	AATCC TM20-2021 - escluso/except sezione 9.25-9.26-9.27-9.3-9.4-9.6-9.8-9.9-10-9.11	—
Composti perfluoroalchilici (PFAS)/Perfluoroalkyl compounds : Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)/Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS), Acido perfluorodecanoico (PFDA)/Perfluorodecanoic acid (PFDA), Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)/Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS), Acido perfluorononanoico (PFNA)/Perfluorononanoic acid (PFNA), Acido perfluoroottanoico (PFOA)/Perfluorooctanoic acid (PFOA), Acido perfluorotridecanoico (PFTTrDA)/Perfluorotridecanoic acid (PFTTrDA), Perfluoro ottan sulfonamide (PFOSA)/Perfluorooctanesulphonamide (PFOSA) (10-1000ug/kg)	EN 17681-1:2025	LC-MS/MS
Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) (0,2-1,2mg/kg)	GB/T 17593.3:2006	Spettrofotometria UV-VIS
Cromo totale/Total Chromium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper (0,5mg/kg-25,00mg/kg)	BS EN 16711-2:2015 + BS EN ISO 11885:2009, DIN EN 16711-2:2016 + DIN EN ISO 11885:2009, EN 16711-2:2015 + EN ISO 11885:2009, UNI EN 16711-2:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	ICP-OES
Forza massima e allungamento alla forza massima- metodo della striscia/Maximum force and elongation at maximum force - strip method (40-2000N e 5-60%)	BS EN ISO 13934-1:2013, DIN EN ISO 13934-1:2013, ISO 13934-1:2013, NF EN ISO 13934-1:2013, UNI EN ISO 13934-1:2013 - escluso/except paragrafo 8.4 e 9.5	Dinamometria
Infiammabilità/Flammability (tempo di combustione 3-10s)	GB/T 14644:2014 - escluso/except paragrafo 3.1, 5.2, 7.4 e 11	Prove al fuoco
Lacerazione/Tear force (10-50N)	GB/T 3917.1:2009	Pendolo balistico (Elmendorf)
Massa areica. Metodo per piccoli campioni/Mass per unit area. Small sample method (75-615g/m2)	UNI EN 12127:1999 - escluso/except paragrafo 6.5 e 8.4	Gravimetria
Massa per unità di lunghezza dei fili estratti da un tessuto - Titolo/Mass per unit length in yarn removed from fabric (5-100tex)	UNI 9275:1988 - escluso/except paragrafo 6.1.3, 6.2 e 7.2	—
Metanale (Formaldeide) libera e idrolizzata/Free and hydrolyzed methanal (Formaldehyde) (16-300 mg/kg)	BS EN ISO 14184-1:2011, DIN EN ISO 14184-1:2011, ISO 14184-1:2011, NF EN ISO 14184-1:2011, UNI EN ISO 14184-1:2011	Spettrofotometria UV-VIS
Metanale (Formaldeide) libera e idrolizzata/Free and hydrolyzed methanal (Formaldehyde) (20-300 mg/kg)	GB/T 2912.1:2009	Spettrofotometria UV-VIS
Misura del colore superficiale/Masurement of surface colour (R 0-1)	BS EN ISO 105-J01:2000, DIN EN ISO 105-J01:1999, ISO 105-J01:1997, NF EN ISO 105-J01:2000, UNI EN ISO 105-J01:2001	Spettrofotometria UV-VIS
Nonilfenolo Etossilato (NPEOn)/Nonylphenol ethoxylate (NPEOn), Ottilfenolo Etossilato (OPEOn)/Octylphenol ethoxylate (OPEOn) (10-100mg/kg)	BS EN ISO 18254-1:2016, DIN EN ISO 18254-1:2016, ISO 18254-1:2016, NF EN ISO 18254-1:2016, UNI EN ISO 18254-1:2016	HPLC-MS
Permeabilità all'aria/Air permeability (135-1150mm/s(17-135 l/min))	UNI EN ISO 9237:1997	Flussimetro
Pesticidi/Pesticides : Coumafos/Coumaphos, Esaclorobenzene (HCB)/Hexachlorobenzene (HCB), Malation/Malathion, Permetrina/Permethrin (0,15-1,00mg/kg)	GB/T 18412.1:2006	GC-MS

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 5 di 8

pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract (4-10 unità di pH)	BS EN ISO 3071:2020, DIN EN ISO 3071:2020, ISO 3071:2020, NF EN ISO 3071:2020, UNI EN ISO 3071:2020	Potenziometria
pH dell'estratto acquoso/pH of aqueous extract (4-10 unità di pH)	GB/T 7573:2025	Potenziometria
Resistenza all'abrasione - deterioramento della provetta/Abrasion resistance - specimen breakdown (1000-100000 cicli di sfregamento)	BS EN ISO 12947-1:1998 + BS EN ISO 12947-2:2016, ISO 12947-1:1998/Cor 1:2002 + ISO 12947-2:2016, UNI EN ISO 12947-1:2000/EC1:2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017 - escluso/except paragrafo 7.5	Martindale
Resistenza alla bagnatura superficiale - metodo dello spruzzo/Resistance to surface wetting - spray test	BS EN ISO 4920:2012, DIN EN ISO 4920:2012, ISO 4920:2012, NF EN ISO 4920:2013, UNI EN ISO 4920:2013	Esame visivo
Solidità del colore agli acidi/Colour fastness to spotting: Acid (grado 1-5)	BS EN ISO 105-E05:2010, DIN EN ISO 105-E05:2010, ISO 105-E05:2010, NF EN ISO 105-E05:2010, UNI EN ISO 105-E05:2010	Esame visivo
Solidità del colore agli alcali/Colour fastness to spotting: Alkali (grado 1-5)	BS EN ISO 105-E06:2006, DIN EN ISO 105-E06:2006, ISO 105-E06:2006, NF EN ISO 105-E06:2006, UNI EN ISO 105-E06:2006	Esame visivo
Solidità del colore al lavaggio a secco utilizzando solvente percloroetilene/Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent (grado 1-5)	BS EN ISO 105-D01:2010, DIN EN ISO 105-D01:2010, ISO 105-D01:2010, NF EN ISO 105-D01:2010, UNI EN ISO 105-D01:2010	Esame visivo
Solidità del colore al lavaggio a secco/Colour fastness to dry cleaning	GB/T 5711:2015	Esame visivo
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale/Colour fastness to domestic and commercial laundering (40-60°C)	BS EN ISO 105-C06:2010, DIN EN ISO 105-C06:2010, ISO 105-C06:2010, NF EN ISO 105-C06:2010, UNI EN ISO 105-C06:2010 - escluso/except paragrafo 6.5	Esame visivo
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (grado 1-5)	BS EN ISO 105-E04:2013, DIN EN ISO 105-E04:2013, ISO 105-E04:2013, NF EN ISO 105-E04:2013, UNI EN ISO 105-E04:2013	Esame visivo
Solidità del colore al sudore/Colour fastness to perspiration (grado 1-5)	GB/T 3922:2013	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina)/Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water) (grado 1-5)	BS EN ISO 105-E03:2010, DIN EN ISO 105-E03:2010, ISO 105-E03:2010, NF EN ISO 105-E03:2010, UNI EN ISO 105-E03:2010	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua di mare/Colour fastness to sea water	BS EN ISO 105-E02:2013, DIN EN ISO 105-E02:2013, ISO 105-E02:2013, NF EN ISO 105-E02:2013, UNI EN ISO 105-E02:2013	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua/Colour fastness to water	BS EN ISO 105-E01:2013, DIN EN ISO 105-E01:2013, ISO 105-E01:2013, NF EN ISO 105-E01:2013, UNI EN ISO 105-E01:2013	Esame visivo
Solidità del colore all'acqua/Colour fastness to water	GB/T 5713:2013	Esame visivo
Solidità del colore alla goccia d'acqua/Colour fastness to water spotting	BS EN ISO 105-E07:2010, DIN EN ISO 105-E07:2010, ISO 105-E07:2010, NF EN ISO 105-E07:2010, UNI EN ISO 105-E07:2010	Esame visivo

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 6 di 8

Solidità del colore alla saliva artificiale/Colour fastness to saliva (grado 1-5)	GB/T 18886:2019	Esame visivo
Solidità del colore alla stiratura a caldo/Colour fastness to hot pressing	BS EN ISO 105-X11:1996, DIN EN ISO 105-X11:1996, EN ISO 105-X11:1996, GB/T 6152:1997, ISO 105-X11:1994, UNI EN ISO 105-X11:1998	Esame visivo
Solidità del colore alle intemperie artificiali dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Colour fastness to artificial weathering by exposing to light source with xenon-arc lamp (grado 1-8, solo filtri di tipo 1)	UNI EN ISO 105-B04:2024 - escluso/except paragrafo 9.2.4 e 10.6	Esame visivo
Solidità del colore allo sfregamento: solventi organici/Colour fastness to rubbing: organic solvents (grado 1-5)	BS EN ISO 105-D02:2016, DIN EN ISO 105-D02:2016, EN ISO 105-D02:2016, ISO 105-D02:2016, NF EN ISO 105-D02:2016, UNI EN ISO 105-D02:2016	Esame visivo
Solidità del colore dopo esposizione a lampada ad arco allo xeno/Colour fastness by exposing to light source with xenon-arc lamp	BS EN ISO 105-B02:2014, DIN EN ISO 105-B02:2014, ISO 105-B02:2014, NF EN ISO 105-B02:2014, UNI EN ISO 105-B02:2014	Esame visivo
Solidità del colore. Valutazione della tendenza all'ingiallimento fenolico/Colour fastness. Assessment of the potential to phenolic yellowing (grado 1-5)	BS EN ISO 105-X18:2007, DIN EN ISO 105-X18:2007, ISO 105-X18:2007, NF EN ISO 105-X18:2007, UNI EN ISO 105-X18:2008	Esame visivo
Tendenza alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre/Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling (grado 1-5)	GB/T 4802.1:2008	Circular method
Tendenza alla formazione di pelosità, di palline di fibre e di arruffamento superficiali/Determination of fabric propensity to surface fuzzing, pilling and matting	BS EN ISO 12945-1:2020 + BS EN ISO 12945-4:2020, DIN EN ISO 12945-1:2021 + DIN EN ISO 12945-4:2021, ISO 12945-1:2020 + ISO 12945-4:2020, UNI EN ISO 12945-1:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021	Pilling box
Tendenza alla formazione di pelosità, di palline di fibre e di arruffamento superficiali/Determination of fabric propensity to surface fuzzing, pilling and matting (125-7000 giri)	BS EN ISO 12945-2:2020 + BS EN ISO 12945-4:2020, DIN EN ISO 12945-2:2021 + DIN EN ISO 12945-4:2021, EN ISO 12945-2:2020 + EN ISO 12945-4:2020, ISO 12945-2:2020 + ISO 12945-4:2020, UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021	Martindale
Torsione dei fili estratti da tessuto/Twist in yarn removed from fabric (filo singolo 250-1550giri/m, filato ritorto 100-700giri/m)	UNI sperimentale 9277:1988	Metodo di conteggio diretto

Prodotti tessili/Textiles - escluso/except tessuti a pelo

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Solidità del colore allo sfregamento (rubbing)/Colour fastness to rubbing (grado 1-5)	BS EN ISO 105-X12:2016, DIN EN ISO 105-X12:2016, ISO 105-X12:2016, NF EN ISO 105-X12:2016, UNI EN ISO 105-X12:2016 - escluso/except paragrafo 4.1.1	Esame visivo	
Solidità del colore allo sfregamento (rubbing)/Colour fastness to rubbing (grado 1-5)	GB/T 3920:2024 - escluso/except paragrafo 6 e 8.3	Esame visivo	

Prodotti tessili/Textiles, Tessuti/Fabrics

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
4-n-nonilfenolo/4-n-nonylphenol, 4-n-ottilfenolo/4-n-octylphenol, 4-nonilfenolo (NP)/4-Nonylphenol (NP), 4-tert-ottilfenolo/4-tert-octylphenol (5-100mg/kg)	ISO 21084:2019, UNI EN ISO 21084:2019	LC-MS	
Variazione dimensionale al lavaggio e asciugamento domestico/Dimensional change in domestic wet washing and drying (da -10% a +1%)	ISO 3759:2011 + ISO 6330:2021 + ISO 5077:2007, UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008 - escluso/except paragrafo 5.1.2, 51.3, 5.2, 5.3, 9.3b, 9.3c, 10.3 e 10.4	—	

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 7 di 8

Supporti tessili rivestiti con materiali polimerici/Fabrics coated with polymeric materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Resistenza alle flessioni ripetute/Resistance to repeated flexures (20000-100000 cicli)	UNI 4818-13:1992 - escluso/except par 4.2, 6.2, 7.3.2 e 8.2	Metodo Bally	

Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche/Rubber or plastics coated fabrics

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Adesione del rivestimento/Coating adhesion (10-40N/50cm)	EN ISO 2411:2024, ISO 2411:2024, UNI EN ISO 2411:2024 - escluso/except sez 6.3 e 6.4	Dinamometria	
Resistenza a rottura e dell'allungamento a rottura /Tensile strength and elongation at break (200-1550N e 10,0-100,0%)	BS EN ISO 1421:2016, DIN EN ISO 1421:2017, ISO 1421:2016, UNI EN ISO 1421:2017 - escluso/except paragrafo 8.2.5, 9 e 10	Dinamometria	
Resistenza all'usura/Resistance to wear (grado 1-5)	BS EN ISO 5470-2:2021, DIN EN ISO 5470-2:2021, EN ISO 5470-2:2021, ISO 5470-2:2021, NF EN ISO 5470-2:2021 - escluso/except paragrafo 5.2.2, 6.2 e 8.2	Martindale	

Tessuti a maglia/Knitted fabrics

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Lunghezza del filo assorbito (LFA) e della massa lineare del filo/Stitch length and yarn linear density (10-130tex)	BS EN 14970:2006, DIN EN 14970:2006, NF EN 14970:2006, UNI EN 14970:2006 - escluso/except paragrafo 6	—	

Tessuti ortogonali/Woven fabrics

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Numero dei fili per unità di lunghezza/Number of threads per unit of lenght (10-130 fili/cm)	ISO 7211-2:2024 - escluso/except paragrafo 9 e 10	—	
Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture - metodo apertura fissa/Determination of the slippage resistance of yarns at a seam - Fixed seam opening method (25-200N)	BS EN ISO 13936-1:2004, DIN EN ISO 13936-1:2004, ISO 13936-1:2004, NF EN ISO 13936-1:2004, UNI EN ISO 13936-1:2004	Dinamometria	
Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture - metodo del carico fisso/Determination of the slippage resistance of yarns at a seam - Fixed load method (1-15mm)	BS EN ISO 13936-2:2004, DIN EN ISO 13936-2:2004, ISO 13936-2:2004, NF EN ISO 13936-2:2004, UNI EN ISO 13936-2:2004	Dinamometria	

Tessuti/Fabrics

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Armatura/Weaves	UNI 8099:1980	Esame visivo	
Deformazione allo scoppio/Bursting distension, Resistenza allo scoppio/Bursting strength (180-600kPa e 20-70mm)	DIN EN ISO 13938-2:2020, ISO 13938-2:2019, NF EN ISO 13938-2:2019, UNI EN ISO 13938-2:2020 - escluso/except paragrafo 8.6	—	
Elasticità - prova su striscia/Elasticity - Strip tests (allungamento recuperato 10-90%- deformazione permanente 1-15%- estensione 20-95%)	DIN EN ISO 20932-1:2022, UNI EN ISO 20932-1:2022 - escluso/except paragrafo 6.3, 8.2.1.2, 8.2.2.2, 8.2.3, 9.1.2 e 9.2.2	Dinamometria	
Imborso di un filo in un tessuto/Crimp of yarn in fabric (0,5-10,0%)	UNI 9276:1988	—	
Lacerazione - Metodo di provette ad ala - lacerazione semplice/Tear force of wing-shaped test specimens - single tear method (5-400N)	BS EN ISO 13937-3:2000, DIN EN ISO 13937-3:2000, ISO 13937-3:2000, NF EN ISO 13937-3:2000, UNI EN ISO 13937-3:2002	Dinamometria	
Lacerazione/Tear force (10-50N)	BS EN ISO 13937-1:2000, DIN EN ISO 13937-1:2000, ISO 13937-1:2000, NF EN ISO 13937-1:2000, UNI EN ISO 13937-1:2002	Pendolo balistico (Elmendorf)	
Propagazione della fiamma di provini verticali/Flame spread of vertically oriented specimens (tempo di rottura terzo marker 8-20s)	BS EN ISO 6941:2003, DIN EN ISO 6941:2004, NF EN ISO 6941:2004, UNI EN ISO 6941:2004 - escluso/except par 9.2 e 10.2	Prove al fuoco	

LANARTEX SRL Via 1 Maggio, 27 59013 Montemurlo PO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 29	Data: 30/09/2026
	Sede A	pag. 8 di 8

Resistenza alla lacerazione/Tear resistance (2,0-60,0Kgf)	UNI 7275:1974 - escluso/except paragrafo 7.2.2	Dinamometria	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua/Resistance to water penetration (130-1000cmH2O)	UNI EN ISO 811:2018	—	
Resistenza alla perforazione/Puncture resistance (20,5-65,0DaN)	UNI 5421:1983	Dinamometria	
Tessuti/Fabrics - escluso/except paragrafo 10.1			
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Lacerazione - Metodo di provette a pantalone - lacerazione semplice/Tear force of trousers-shaped test specimens - single tear method (10-150N)	BS EN ISO 13937-2:2000, DIN EN ISO 13937-2:2000, ISO 13937-2:2000, NF EN ISO 13937-2:2000, UNI EN ISO 13937-2:2002	Dinamometria	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

